

# Draadfittingen self-seal

Tavlit



Draadfittingen van polypropyleen (PP) zijn universele draadkoppelstukken met een ingebouwde O-ring voor montage zonder teflon tape (self-seal).

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Uiterst compleet pakket: (verloop)draadsokken, (verloop)nippels, knieën, T-stukken, eindstoppen
- ✓ Handig self-seal: voor tijd- en materiaalbesparing (geen tape of lijm noodzakelijk)
- ✓ Beschikbaar in binnen- als buitendraad

## TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting	: ½" - 2" BSPT (binnen- en buitendraad)
Maximale druk	: 8 bar (bij 20 °C)
Nominale druk	: 6 bar
Maximale temp.	: 60°C (met max. afnemende druk)
Materiaal	: polypropyleen (huis) : NBR (O-ring)

## Doorsneden



## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Montage van self-seal draadfittingen, zonder gebruik van tape of ander afdichtmateriaal, is mogelijk binnen het PP-pakket van Tavlit.
- ✓ Door het self-seal zijn onderdelen na montage eenvoudig te verdraaien, zonder dat er lekkage optreedt.
- ✓ Als een self-seal onderdeel wordt gecombineerd met een niet-self-seal, maak dan een proefstuk om de afdichting te testen.