

# DAN-ketsvlakken



## DAN-ketsvlakken

Acht beschikbare ketsvlakken, die het sproeipatroon bepalen. Geschikt voor alle modulaire DAN-sproeiers met brug.

Rood (180°) smal : Eénzijdig, glad, klein ketsvlak, wordt toegepast als kantsproeier bij beregeningen met DAN-8991 / DAN-Brugloos  
: Tot en met 45 l/u sproeiers  
: Bereik recht voor sproeier tot 1,5 meter, naast sproeier tot 2 meter

Rood (180°) normaal : Eénzijdig, geribbeld, groot ketsvlak, wordt toegepast als kantsproeier bij beregeningen met DAN-8991 / DAN-Brugloos  
: Vanaf 70 l/u sproeiers  
: Bereik recht voor sproeier tot 1,5 meter, naast sproeier tot 2 meter

Zwart (90°) : Hoekketsvlak voor kleine oppervlakten en in tuinberegening  
: Kan buiten (in tuinberegening) rechttop gemonteerd worden

Oranje (360°) : Geeft een smalle kegel als sproei beeld  
: Zeer klein bereik tot ca. 1,0 meter  
: Rechttop gemonteerd, kan tussen (kersen)bomen gebruikt worden om grond te bevochtigen en stam droog te houden

Geel (360°) : Rondketsvlak met een klein bereik (tot 3 meter diameter)  
: Wordt gebruikt in kassen boven tafels, met en zonder antimist  
: Kan buiten (in tuinberegening) rechttop gemonteerd worden

Violet (mist) : Mistketsvlak incl. deflector t.b.v. nevel  
: In combinatie met violet en bruine nozzle  
: Bereik tot 1,8 meter, 360°

Blauw (strook) : Geeft een langwerpige sproei beeld  
: Wordt toegepast bij onderberegening  
: Bereik van 3,20 tot 9 meter, afhankelijk van capaciteit

Groen (12-S) : Geeft 12 straaltes over 360° als sproei beeld  
: Bereik van 2,5 tot 6 meter, afhankelijk van capaciteit