

Naan- sectorsproeier 423 WP AG



De sectorsproeier 423 WP AG is een messing sector instelbare sproeier die beschikt over een grote capaciteit en een groot sproeibereik heeft. De WP-versie beschikt over een worpbepanking waardoor het water binnen gewenste patroon blijft. Tevens zijn sproeibereik goed instelbaar en kan er eenvoudig gekozen worden tussen variabele sector of 360° d.m.v. een hendeltje en een sproeihoekinstelling.

TOEPASSING

Buitenteelt: groente, bomen, fruit, buitenbloemen.
Als kantsproeier in combinatie met type 233.

KARAKTERISTIEKEN

- ✔ Grote afstand mogelijk tussen de sproeiers, tot 14 meter
- ✔ Sproeidiameter instelbaar tot 28 meter
- ✔ Instelbare worp beperking
- ✔ Sector of 360° instelbaar (d.m.v. wegdraaien van het beugeltje)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afgifte	: zie tabel
Sproeimond	: 4 mm
Werkdruk	: 2 – 4 bar (bij toenemende afgifte)
Filtratie	: 500 micron
Materiaal	: messing (body) : RVS (veer)
Aansluiting	: ½" BSP uitwendig

Capaciteiten, druk en diameter

Kleur	Nozzle		Diameter en capaciteit	
	Gat diameter	Druk	Capaciteit	Diameter
	(mm)	(bar)	(l/u)	(m)
Zwart	4,0	2	850	25
		3	1030	27
		4	1180	28

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Installatie

- ✔ Te monteren op ¾" buis.
- ✔ Te monteren op een maximale afstand van 18 bij 18 meter (op een verzwaarde fieldstand).
- ✔ Spoel voor inbedrijfstelling de installatie goed door.

Onderhoud

- ✔ Voor het reinigen van de sproeiers verwijzen we u naar het infoblad "Installatie en onderhoud berekening", alinea: schoonmaakadvies.
- ✔ Controleer regelmatig of de sproeiers op de juiste werkdruk zijn afgesteld.
- ✔ Controleer de uniformiteit van uw beregeningsinstallatie.