

Griffon glijmiddel

Griffon



Griffon biedt een pasta-achtig glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Zuurvrij middel met vaseline als grondstof
- ✓ Geschikt voor alle diameters
- ✓ Geschikt voor PVC-U, ABS, PE, PP, GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), beton en gecoat gietijzer
- ✓ Pot van 700 gram

TECHNISCHE GEGEVENS

		Glijmiddel
Viscositeit		Pasta-achtig
Dichtheid	g/cm ³	ca. 0,8
Verbruik		zie tabel
Verwerkingstemperatuur	°C	> 0
Opslagtemperatuur	°C	-20
Houdbaarheid	maanden	24

Verbruik: Indicatie van het aantal verbindingen per 1000 g

Diameter (mm)	90	110	125	160	200	250	315	400	500
Aantal stuks	135	90	60	45	30	20	12	8	5,5

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Verwerkingsvoorschriften

1. Buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuinen
 2. Vuil en vocht verwijderen
 3. Glijmiddel aanbrengen op buiseind en rubbermanchet
 4. Verbinding direct monteren door buis in de schuifmof tot de stootrand te schuiven
- ✓ Verbinding is zeer goed nastelbaar. Na gebruik verpakking direct goed sluiten
 - ✓ Vlekken en resten kunnen verwijderd worden met een ontvetter