

Aanboorzadel

0148 / 0141

Supreme



Het aanboorzadel van Supreme is herkenbaar aan de donkergrijze of zwarte kleur en wordt toegepast wanneer er een aansluiting gemaakt moet worden op een (bestaande) PE of PVC leiding met een diameter van 25 tot 110 mm. Sinds 2020 is het portfolio opgebouwd uit de serie 0148 en 0141. Deze aanboorzadels worden vooral toegepast in de agrarische sector.

TOEPASSING

Agrarische sector, bovengrondse toepassingen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Aanboorzadel voor PVC en PE buis en slang

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	: 0148 / 0141 (voorheen S550)
Diameter	: 25 - 110 mm
Kleur	: Donkergrijs (25 / 32 / 40 / 50 mm) : zwart (63 / 75 / 90/ 110 mm)
Aansluiting	: ½" -2" BSPT, inwendig.
Materiaal	: PP-B (polypropyleen - huis) : NBR (afdichting O-ring) : gegalvaniseerd (bouten en moeren)
Max. druk	: zie tabel
Max. temperatuur	: 60° (bij afnemende max. druk; : zie tabel)

Maximale werkdruk (bar) t.o.v. temperatuur (°C)

Temperatuur	-10 /+25 °C	+26/+35 °C	+36/+40 °C
Druk	(bar)	(bar)	(bar)
0148 (donkergrijs)	12,5	10	8
0141 (zwart)	10	8	6

INSTALLATIE & ONDERHOUD

1. Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
2. Plaatst de buisklem om de buis. Breng de bouten daarbij in vanaf het gedeelte zonder aansluiting. Draai de bouten en moeren nog niet geheel vast.
3. Boor een gat in de buis. Gebruik daarbij een geschikte boor zodat er geen schade ontstaat aan het aanboorzadel en toch een zo groot mogelijk gat wordt gemaakt. (Let op dat het uitgeboorde gedeelte niet in de buis achterblijft)
4. Monteer een hulpstuk in het schroefdraad.
5. Draai pas daarna de buiten en moeren geheel aan in kruislingse volgorde totdat beide schaaldelen tegen elkaar komen.

Let op: Gebruik bij montage van PE slang geen zeep-producten.