

Tefen industriële koppelingen

Tefen



Tefen koppelingen zijn betrouwbare producten voor het aansluiten van PE en PVC-slangen tot een diameter van 12 mm. In de serie zijn blauwe schroef- en rode snel-sluitende koppelingen verkrijgbaar.

De blauwe Tefen-koppeling heeft diverse aansluitmogelijkheden zoals tule-, barb- en draadaansluitingen om elke verbinding te kunnen maken. De rode snelkoppeling heeft een beweegbare sluitring die de insteektule opsluit. Bij het loskoppelen wordt de doorlaat afgesloten.

TOEPASSINGEN

- ✓ Sturingen van hydraulische en pneumatische systemen
- ✓ Aansluitingen in 3-weg membraanafsluiters
- ✓ De rode snelkoppeling in water- en luchtleidingen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ BSPT-schroefdraad
- ✓ Hoge werkdruk
- ✓ Snelle montage
- ✓ Goede weerstand tegen chemicaliën en kunstmest
- ✓ Uitstekend geschikt voor binnen- en buiten toepassingen

TECHNISCHE GEGEVENS

	Barb koppelingen	Snelkoppelingen
Materiaal	glasvezel versterkt polypropyleen	acetal hars, met RVS-veer, NBR O-ring (optioneel FPM - Viton)
Kleur	blauw	rood/zwart
Maximale werkdruk	tot 14 bar bij 20°C	tot 14 bar bij 20°C
Temperatuurbereik	4 tot 90 °C	-20 tot 110 °C (afhankelijk van de toepassing)
Schroefdraad	BSPT	BSPT
Aansluitingen	tule 6, 8, 10, 12 mm BSPT-schroefdraad 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" bi/bui	tule 6, 8, 10, 12 mm BSPT-schroefdraad 1/4", bi/bui
Uitvoeringen	rechte koppeling, knie, T-stuk met diverse aansluitmogelijkheden	

