

Zeefbochten

Niet meer leverbaar



Zeefbochten zijn filters voor de afscheiding van vaste delen uit proces- en afvalwater door middel van een gebogen zeefplaat. De zeefbochten onderscheiden zich van andere systemen door de unieke schilwerking, de continue werking, de eenvoudige constructie en het minimale onderhoud. Hierdoor wordt een gunstige prijs/prestatie verhouding gerealiseerd.

TOEPASSING

(glas)tuinbouw, drinkwaterinstallaties, rioolwaterbehandeling, groente-, fruit- en aardappelverwerkende industrie

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Continue afscheiding, geen spoelproces
- ✓ Minimale onderhoud- en bedrijfskosten
- ✓ Grote concentraties vaste delen kunnen worden verwerkt
- ✓ Uitwisselbare zeefplaten, dus aanpassing aan bedrijfsomstandigheden mogelijk
- ✓ Geluidsarm

ACCESSOIRES

- ✓ Vuiltrechter van aluminium of roestvast staal
- ✓ Vuilopvangbak van plaatstaal of roestvast staal
- ✓ Vuilfilter voor vuilopvangbak
- ✓ Roestvast stalen frame op gewenste hoogte

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteiten : 18 tot 272 m³/uur (op basis van 0,5 mm sleufwijdte)
 Sleufwijdte : 0,5 mm (standaard) - 0,15 mm tot 5 mm op aanvraag
 Materiaal : RVS 304

Capaciteiten

Type	Capaciteit* (m ³ /uur)	Afmetingen l x b x h (mm)
300 TS	18	775 x 350 x 1230
500 TS	36	855 x 486 x 1405
1000 TS	72	855 x 986 x 1405
1500 TS	108	855 x 1486 x 1405
2000 TS	144	855 x 1936 x 1405
1200 LB	142	945 x 1285 x 1940
1800 LB	215	945 x 1885 x 1940
1900 LB	272	945 x 1985 x 1940

* bij 0,5 mm sleufwijdte