

Gegalvaniseerd draad t.b.v. beregenings- leidingen



Gegalvaniseerd zacht draad geschikt voor het ophangen van bijvoorbeeld beregeningsleidingen. Let er op dat belaste spandraden altijd iets zullen doorzakken, ook bij de juiste keuze van spandraad en draadspanner.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Verkrijgbaar in verschillende draaddiktes
- ✓ Draad wordt standaard geleverd op rollen van 25 kg
- ✓ Mogelijkheid voor de levering van draad op rechte lengten (nr. 4 t/m 15)

TECHNISCHE GEGEVENS

Draadnummer	Draaddikte (mm)	Lengte/rol (m)	Gewicht/1000 m (kg)	Beschikbaarheid
4	6,0	112	222	op aanvraag
6	5,0	162	154	op aanvraag
7	4,6	191	130	op aanvraag
8	4,2	228	109	op aanvraag
9	3,8	279	89	op aanvraag
10	3,4	350	71	standaard
11	3,0	451	55	standaard
12	2,8	517	48	standaard
13	2,4	691	36	standaard
14	2,0	996	25	standaard
15	1,8	1245	20	op aanvraag
16	1,6	1555	16	standaard
17	1,4	2069	12	op aanvraag
18	1,2	2795	8,9	op aanvraag
19	1,0	4015	6,2	op aanvraag
20	0,9	4980	5	op aanvraag
21	0,8	6360	3,9	op aanvraag
22	0,7	8278	3	op aanvraag

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Let op bij de installatie op een correcte bevestiging van het draad met draadklemmen, conform de afbeelding.

