

Tricoflex slang



Topkwaliteit waterslangen met 5 gewoven lagen voor professionele toepassingen.

TOEPASSING

irrigatiesystemen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Zeer slijtvaste en UV-bestendige buitenwand
- ✓ Knikbestendige en torsie vrije constructie
- ✓ Uitstekende soepelheid
- ✓ Uitstekende druk- en vormstabiliteit
- ✓ Lood-, cadmium, en bariumvrij
- ✓ ISO 1307 normering

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	: PVC
Temperatuur	: - 20°C tot 60°C
Werkdruk	: 8 bar
Barstdruk	: 20 - 25 bar
Kleur	: geel (uitwendig) en zwart (inwendig)
Rollengte	: 25, 50 en 100 meter

Technische data

Maat	Werkdruk (bar)	Binnen diameter (mm)	Buiten diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (gr/m)
½"	8	12,5	17,8	130	125
⅝"	8	15,0	20,8	150	150
¾"	8	19,0	25,5	190	220
1"	8	25,0	32,5	250	400
1 ¼"	8	30,0	39,0	300	575
1 ½"	8	40,0	51,0	400	1025