

Terugslagklep Y-model met lijmmof VRIV

FIP



De FIP VRIV terugslagklep is niet veerbelast, maar uitgerust met een gewicht. De klep is niet loskoppelbaar. Deze klep is verkrijgbaar in grotere diameters en kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden. De terugslagklep wordt standaard geleverd in EPDM uitvoering. FPM O-ring sets zijn los te verkrijgen.

TOEPASSING

- ✓ Pers- en zuigleidingen met regenwater, slootwater, drainwater, grove vervuiling
- ✓ Persleiding van de pomp

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Uitgerust met een gewicht
- ✓ Grote doorgang
- ✓ Voor grotere diameters

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	: Y-model met gewicht
Diameters	: 75 - 110 mm
Aansluiting	: lijmmof
Maximale werkdruk	: 10 bar (Ø 75 mm)
	: 6 bar (Ø 90 - 110 mm)
Materiaal	: PVC (behuizing)
	: EPDM / FPM (afdichtingen)
Maximale temperatuur	: 45°C (bij afnemende maximale werkdruk)

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De klep mag in verticale en horizontale positie worden gemonteerd, gewicht moet altijd omhoog gericht zijn

Maatvoering en Kv-waarden

Diameter (mm)	DN (mm)	Amax (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Kv-waarde (l/min)
75	65	300	179	104	44	155	243	3,485	1950
90	80	325	192	116	51	160	262	4,530	2600
110	100	385	231	138	61	203	325	7,170	3500

