

PVC beregeningsbuis geboord (wit/zwart)



Een speciale beregeningsbuis is de witte beregeningsbuis t.b.v. het monteren van kassproeiers.

De standaardlengte van 6,04 meter is gekozen zodat alle gangbare boorafstanden hierop passen: 50, 75, 100, 150, 200 en 300 cm. Een bijkomend voordeel: ten opzichte van de lengte van 4,54 meter heeft de lengte van 6,04 meter 33% minder lijmverbindingen. Dit bespaart arbeidstijd en verkleint de kans op lekkage en scheef lijmen.

TOEPASSING

Bovendoorberegening met standaardlengtes op projectbasis

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Voorgeboorde 3/8ww tapgaten voor beregeningssproeiers in Ø 32 en 40 mm op 50, 75, 100, 150, 200 en/of 300 cm.
- ✓ Afwijkende boorafstanden en lengten op aanvraag beschikbaar
- ✓ Buis met het eerste boorgat op 10 cm vanaf het spie-eind
- ✓ Hoge kwaliteitscontrole waarbij specifiek gelet wordt op lekvrije verbindingen met sproeiers

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameters en max. druk	: Ø 32 mm 10 bar
	: Ø 40 mm 7,5 bar
Lengte	: 6,04 m
Wanddikte	: 1,9 mm
Verbinding	: middels aangevormde lijmstof
Kleur	: wit (RAL 9010, off-white)
Opdruk	: Omniplast

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor verdere installatie gegevens zie "PVC drukbuis, algemene informatie"