

CNL set



Netafim levert compleet handmatig geassembleerde sets met CNL druppelaar, EVA microtube en prevosteker. De drukgecompenseerde en zelf-afsluitende eigenschappen van de CNL zorgen voor een gelijkmatige afgifte over alle druppelpunten, ook bij korte beurten op zowel kleine als grote arealen in zowel binnen- als buitenteelten.

De CNL druppelaar onderscheidt zich door een ruimer labyrinth in vergelijking met de Kameleon(-High) druppelaar waardoor deze beter bestendig is tegen irrigatiewater met een hogere vuillast. Tevens beschikt de EVA microtube over een ruimere waterdoorlaat.

De CNL-High beschikt over een hogere sluitdruk waardoor deze geschikt is voor toepassingen met hoogteverschillen tot maar liefst 3 meter.

De sets kunnen handmatig aangebracht worden in voor-geponste slang of in een zelf te ponsen druppelslang.

TOEPASSING

Vergelijkbare situaties als de Kameleon(-High) druppelaar, met speciale aandacht voor irrigatiewater met een hogere vuillast

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Lage verstoppingsgevoeligheid
- ✓ Drukgecompenseerde druppelaar
- ✓ Uniforme watergift
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Geschikt voor hoogteverschillen tot 3 meter
- ✓ Gedeeltelijk geassembleerd geleverd (geleverd als losse sets of met voormontage van CNL in hoofdslang en losse levering van microtube en steker)

TECHNISCHE GEGEVENS DRUPPELAAR

Afgifte	: 2 / 4 / 8,5 liter/uur (CNL)
	: 3 / 6 / 12 liter/uur (CNL-High)
Werkdruk	: 1,0 - 3,5 bar (CNL)
	: 1,5 - 3,5 bar (CNL-High)
Sluitdruk	: 0,15 bar (CNL)
	: 0,30 bar (CNL-High)
Filtratie	: 130 micron (kraanset)
	: 80 - 100 micron (hoofdfiltratie)
Materiaal	: siliconen (membraan)
Ponsmaat druppelaar	: 2,5 mm
Standaard	: ISO 9261

TECHNISCHE GEGEVENS MICROTUBE

Doorsnede	: 6,0 x 4,3 mm
Materiaal	: EVA
Kleur	: zwart*
Lengte	: 80 - 100 cm (standaard)*

*Overige lengtes of kleur op aanvraag

TECHNISCHE GEGEVENS STEKER

Type	: Prevo (recht) - 4 mm
Kleur	: zwart of blauw

De overige technische specificaties kunt u terugvinden op de betreffende technische productbladen

CNL druppelaar

Microtube EVA 6,0 x 4,3 mm

Prevosteker

