






Overzicht van MixRite toepassingen en chemische bestendigheid

			Standaard STD	Industrie C	Interne by-pass	Chloor CL	Lifestock PO
							
Indicatieve toepassing			Bemesting van gietwater	Waterstof- peroxide	Zwavel- en salpeterzuur tot 10%	Chloor en zuren tot 10%	Medicijnen, vitamines etc. in veehouderij
Type	Dosering*	Specificaties	Artikelnummers				
2502	0,3 - 2%		76420-001000				76420-001042
2505	5% (fix)		76420-001200				
12500	0,2% (fix)	P = 0,2 - 8 bar Q = 7 - 2500 l/u	76420-000950				
12502	0,2 - 2%	DP 10% = 0,2 - 1,8 bar	76420-001050				
12504	0,4 - 4%	DP 4% = 0,2 - 1,6 bar	76420-001100				
12512	0,2 - 2%	DP 2% = 0,2 - 1,6 bar		76420-001370		76420-001046	
12514	0,4 - 4%	DP 0,2% (fix) = 0,2 - 1,2 bar		76420-001109			
TF5	0,1 - 1%						
	0,2 - 2%	P = 1 - 8 bar Q = 0,2 - 5 m ³ /u	76420-000290			76420-000292	
	1 - 5%	DP = 0,1 - 0,8 bar					
TF10	0,1 - 1%		76420-000357				
	0,2 - 2%	P = 1-8 bar Q = 0,5 - 10 m ³ /u	76420-000365			76420-000294	
	1 - 5%	DP = 0,1 - 0,9 bar	76420-000375				
TF25	0,1 - 1,0%		76420-007865				
	0,3 - 2,5%	P = 1 - 8 bar Q = 2 - 25 m ³ /u	76420-000440			76420-000435	
	1 - 5,5%	DP = 0,2 - 1,5 bar	76420-000470				
Type	Concentratie	Chemische bestendigheid**					
Organische zuren	Alle concentraties	-	-	0	-	+	
Medicijnen t.v.b. vee	Alle concentraties	-	0	0	-	+	
Ammoniumnitraat	Alle concentraties	+	+	+	+	+	
Zwavelzuur	Tot 10%	-	-	0	+	-	
	Hoger dan 10%	-	-	-	-	-	
Zoutzuur	Tot 10%	-	0	0	+	0	
	Hoger dan 10%	-	-	-	-	-	
Salpeterzuur	Tot 10%	-	-	0	+	0	
	Hoger dan 10%	-	-	-	-	-	
Fosforzuur	Tot 10%	-	-	-	+	-	
	Hoger dan 10%	-	-	-	-	-	
Waterstofperoxide	Tot 10%	-	+	+	+	+	
	Hoger dan 10%	-	-	-	+	-	
MultiFertilizer NPK	Alle concentraties	+	+	+	+	+	

* Een MixRite heeft een grotere nauwkeurigheid in het hogere deel van het doseringsbereik

De TF5 en TF10 wordt geleverd met een kunststof muurplaat, de TF-25 met een RVS muurplaat en kunststof standaard.

**Duiding: + = JA 0 = OK- = NEE