

Inschroef set, Potpecker set & Insteek- druppelaar



Voor watergift in potten, zakken of bakkenteelten biedt Netafim drie typen sets met een niet-drukgecompenseerde potpecker of inschroef druppelaar. Er zijn diverse combinaties mogelijk met één of meerdere druppelpunten per pot, bak of zak. De druppelaar heeft bij gelijkblijvende druk een uniforme afgifte. Het ruime labirint zorgt daarnaast voor een lage verstoppingsgevoeligheid. De potpecker en inschroef druppelaars hebben geen membraan en zijn daarmee geschikt voor hogere chemische belasting.

Netafim levert drie standaard sets met opbouwende eigenschappen:

- 1) Inschroefsets (optionele klemsteker)
- 2) Potpecker sets (optioneel afsluitkapje en/of klemsteker)
- 3) Potpecker sets met enkele aftakking (optioneel afsluitkapje en/of klemsteker)

Daarnaast levert Netafim insteek druppelaars (vlakke outlet) die direct in de hoofdslang aangebracht kunnen worden.

TOEPASSING

Geschikt voor kortere bedlengten van maximaal 40 tot 50 meter en/of iets langere druppelbeurten. Voor planten, potten of bakken die niet afgesloten hoeven te kunnen worden.

INSCHROEF SET

- ✓ Bestaande uit inschroefslang en (vlakke) inschroefdruppelaar
- ✓ Niet afsluitbaar
- ✓ Klemsteker is optioneel
- ✓ Te gebruiken i.c.m. voorgeponste slang of handpons 3 mm en een ruimer (montage direct in hoofdslang)
- ✓ Compleet geassembleerd leverbaar

TECHNISCHE GEGEVENS DRUPPELAARS

Type	: Potpecker of inschroef
Afgifte*	: 2,0 liter/uur (rood) : 4,0 liter/uur (zwart) : 8,0 liter/uur (groen)
Werkdruk	: 0,5-2,0 bar
Adviesdruk	: 1,0 bar
Materiaal	: Polypropyleen
Filtratie	: 80 - 100 micron (hoofdfiltratie) : 130 micron (kraanset)
Doorlaat	: 0,61 mm (inlaatfilter)
Ponsmaat	: 3,0 mm + ruimer (inschroefslang) : 2,5 mm (insteek druppelaar)
Standaard	: ISO 9261

TECHNISCHE GEGEVENS MICROTUBE

Type	: voorheen inschroefslang
Doorsnede	: 5,0 x 3,2 mm
Materiaal	: LDPE
Kleur	: zwart
Lengte	: 60 - 100 cm (standaard)*

TECHNISCHE GEGEVENS KLEMSTEKER

Type	: Klemsteker 5 mm microtube
Lengte	: 17 cm
Kleur	: zwart of blauw

De overige technische specificaties kunt u terugvinden op de betreffende technische productbladen



Microtube 5,0 x 3,2 LDPE (inschroefslang)

Inschroefdruppelaar



Optionele klemsteker



POTPECKER SET MET OPTIONEEL KAPJE

- ✓ Bestaande uit inschroefslang en potpecker druppelaar
- ✓ Optioneel los bij te leveren klemsteker en/of afsluitkapje
- ✓ Te gebruiken i.c.m. voorgeponste slang of handpons 3 mm en een ruimer (montage direct in hoofdslang)
- ✓ Compleet geassembleerd leverbaar



Microtube 5,0 x 3,2 LDPE (inschroefslang)

Potpecker druppelaar



Optionele klemsteker / afsluitdopje

POTPECKER SET MET ENKELE AFTAKKING

- ✓ Bestaande uit inschroefslang, potpecker druppelaar en enkele aftakking
- ✓ Optioneel los bij te leveren klemsteker en/of afsluitkapje
- ✓ Uitsluitend handmatige montage i.c.m. voorgeponste slang of handpons 2,5 mm



Enkele aftakking

Microtube 5,0 x 3,2 LDPE (inschroefslang)

Potpecker druppelaar



Optionele klemsteker / afsluitdopje



Let op: het combineren van sets met en zonder enkele aftakking binnen één kraanvak, is af te raden vanwege het ontstaan van afgifteverschillen.

INSTEEL DRUPPELAAR

- ✓ (Vlakke) insteekdruppelaar (met barb) voor rechtstreekse montage in de hoofdslang
- ✓ Volledig geassembleerd geleverd of te gebruiken in een voorgeponste slang of handpons 2,5 mm waardoor een hoge maatvastheid verkregen kan worden m.b.t. druppelpuntafstand
- ✓ Geen verplaatsing van waterdruppels langs de druppelslang zoals bij inline druppelslang

