

Snap-clip

Tefen



Voor het klemmen van LDPE slangen (waaronder inline en online slangen, eventueel met EVA) op barb connectors en barb afsluiters, biedt Netafim de snap-clip.

TOEPASSING

In combinatie met bijv. barb connectors en grommets, t.b.v. lekdichte montage van hulpstukken in PE- en druppel-slangen.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Verkrijgbaar in 6 verschillende maten
- ✓ Stevig en robuust ontwerp
- ✓ Goede klemafdichting van slangen
- ✓ Herbruikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	: acetal
Maximale druk	: tot 4 bar
Diameters	: 8 - 28 mm
Kleur	: zwart
Temperatuurbereik	: -4 tot 60°C (na montage)

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Plaats de snap-clip rond de slang en knijp de twee 'tandenbekjes' in elkaar. Gebruik eventueel (op subtiele wijze) een waterpomptang om de slang extra vast te klemmen.

Toepassingsadvies

Omschrijving	Artikelnummer	Diameters LDPE en inlineslang (EVA) in mm					
		7	10	12	16	20	25
Snap-clip 8-10	76400-011390	Fieldstand Dakberegening Dunne Suspended					
Snap-clip 11-13	76400-011450	Fieldstand Dakberegening Dikke suspended					
Snap-clip 13-15	76400-011500	Fieldstand Dakberegening					
Snap-clip 15-17	76400-011700				Inlineslang 16 mm Druppelslang 16 mm		
Snap-clip 20-22	76400-012100					Inlineslang 20 mm Druppelslang 20 mm	
Snap-clip 26-28	76400-012400						Druppelslang 25 mm