

Keilinlaat



Keilinlaten worden toegepast in onder andere: hemelwater-, condens-, rookgas CO₂- en rioleringsystemen. De keilinlaat heeft als voordeel dat de hoofdleiding niet onderbroken hoeft te worden, wat met name het aansluiten op een bestaande leiding vereenvoudigt.

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Benodigde onderdelen t.b.v. montage:

- ✔ Freesboor 125 - 160 - 200 mm
- ✔ Montagesleutel 125 - 160 - 200 mm

Let op: de keilinlaten met afmetingen 400 x 125 en 630 x 125 mm hebben een afwijkend advies met betrekking tot diameter freesboor.

Minimale en maximale wanddikte

Diameter (mm)	Wanddikte min. (mm)	Wanddikte max. (mm)
200	4,9	10,0
250	6,0	11,0
315	8,0	13,0
400	10,0	17,0
500	13,0	21,0

Freesboor



Montagesleutel



TECHNISCHE GEGEVENS

Diameters : zie tabel
Materiaal : SBR (afdichtringen)
Stijfheidsklasse : SN8

Afmetingen keilinlaat SN8 voor HWA-aansluitingen

D x d (mm)	m* (mm)	H* (mm)	A (mm)
200 x 125	104	158	133
250 x 125	104	158	133
315 x 125	104	158	133
400 x 125	146	-	168
630 x 125	146	-	168
250 x 160	116	170	168
315 x 160	116	170	168
400 x 160	116	170	168
500 x 160	116	170	168
630 x 160	116	170	168
400 x 200	156	-	210

* in gemonteerde toestand = blauw soms ook grijs

Technische tekening

