

Viktorketting & Matrasketting



VICTORKETTING (1)

- ✓ Elektrolytisch verzinkte ketting voor het ophangen van buizen e.d.
- ✓ Levering middels bundels van 30 meter
- ✓ Dikkere kettingen (draadnummer 40: 3,8 mm / 45: 4,2 mm / 50: 4,5 mm) zijn op aanvraag verkrijgbaar
- ✓ De ketting is niet voor hijsdoeleinden geschikt

Technische gegevens

Draadnummer	Schakeldikte (mm)	Schakellengte (mm)	Schakelbreedte (mm)	Gewicht / 100 m (kg)	Max. ophanggewicht (kg)
22	2	28	9	8	100
27	2,5	35	11	14	150
30	2,8	39	12,5	19	190
35	3,4	44	15	25	245

Selectietabel voor S-Haken

Draadnummer	S-Haak					
	30	40	50	60	70	80
22	ja	ja	ja	nee	nee	nee
27	nee	ja	ja	ja	nee	nee
30	nee	nee	ja	ja	ja	nee
35	nee	nee	nee	nee	ja	ja

ja = passend

nee = past niet of is te klein t.o.v. de ketting

MATRASKETTING (2)

- ✓ Elektrolytisch verzinkte ketting voor het ophangen van buizen e.d.
- ✓ Levering in zakken van 25 kg met +/- 250 meter ketting
- ✓ Draadnummer 15 en dikte 2,0 mm