

Nutlock fittingen

Tavlit



Nutlock fittingen combineren de voordelen van barbconnectors en klemkoppelingen. De PE slang wordt over de losse grip geschoven en met de wartel vastgezet. Er zijn geen ringen nodig voor de afdichting op de slang. Monteren en loshalen van de slang bij bijvoorbeeld teeltwisseling is daarom eenvoudig: de grip en de wartel blijven op de slang en raken niet kwijt.

TOEPASSING

Montage van inline druppelslangen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Slanke vormgeving
- ✓ Flexibel systeem: achteraf aandraaien of verwijderen van wartel en grip
- ✓ Leverbaar als koppeling, T-stuk of als eindsetje
- ✓ Ook bruikbaar voor een 17 mm slang
- ✓ Bestendig tegen in de tuinbouw gangbare meststoffen
- ✓ Waterdichte montage
- ✓ Binnen- of buitendraad

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	: voor 16-25 mm PE slang en inline druppelslang
Aansluiting	: ½" - 1" BSPT
Maximale druk	: 8 bar (bij 20 °C)
Nominale druk	: 6 bar
Materiaal	: polypropyleen (huis en wartel) : PBT (tule)

Geadviseerde wanddikte PE

Nutlock-fitting (mm)	Wanddikte slang (mm)
16-17	0,7 - 1,5
20	1,0 - 1,9
25	1,4 - 1,9

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Nutlock fittingen zijn waterdicht te monteren met Tavlit self-seal hulpstukken, zonder gebruik te maken van tape.
- ✓ Als de slang zich niet eenvoudig op de grip laat plaatsen, kan de slang soepel gemaakt worden met lauw water (30 - 40°C).

Let op: Gebruik bij montage geen zeeproducten.