

# PVC lijm & reiniger Tangit

Henkel

Tangit lijmen van Henkel zijn geschikt voor het verlijmen van PVC in industrie, tuinbouw en sanitair. In de reeks vinden we Tangit All Pressure en Tangit Reiniger.

## KARAKTERISTIEKEN

### Tangit All Pressure:

- ✓ Verkrijgbaar in verpakkingen van 250, 500 en 1000 en 4500 gram
- ✓ Spleetvullende lijm (tot 0,8 mm) voor PVC-U
- ✓ Voor toepassingen tot 16 bar
- ✓ Speciale kwast voor snelle verlijming
- ✓ Standaard installaties
- ✓ Geschikt voor het verlijmen van meststofunits en -systemen
- ✓ KIWA-gecertificeerd t/m 90 mm en KOMO-gecertificeerd van 40 t/m 160 mm

### Tangit Reiniger:

- ✓ Universeel toepasbaar voor hard-PVC, PVC-C en ABS
- ✓ Tolueen en Methyleenchloride vrij
- ✓ Minder condens-/ ijsvorming na gebruik

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

### Algemene punten

- ✓ Volg de instructies op van de fabrikant.
- ✓ Productkenmerk- en veiligheidsbladen worden op aanvraag toegezonden.
- ✓ Voor hooggeconcentreerde zuren is de speciale lijm Dytex leverbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

		Tangit All Pressure	Tangit Reiniger
Keurmerken		KIWA en KOMO	-
Viscositeit bij 23 °C	mPa.s	1800 - 3500	-
Dichtheid	g/ml	0,960	0,820
Open tijd		max. 4 min.	n.v.t.
Verbruik per 100 verbindingen	kg	1,1 (32-40 mm)	0,7 (32-40 mm)
Reinigingsmiddel		Tangit reiniger	-
Verwerkingstemperatuur	°C	min. 5	min. 5
Opslagtemperatuur	°C	koel en droog (min. 5)	koel en droog (min. 5)
Temp. bestendigheid	°C	60	-
Houdbaarheid	maanden	24	12
Maximale eindsterkte	uur	> 24	-