

Schroef connectors

Tavlit



Voor het aansluiten van dunwandige irrigatie slangen zoals de Streamline X ReGen levert Netafim een breed pakket schroef connectors en bevat o.a.: verbinders, schroefdraad aansluiting, PE aansluiting, eindstop, layflat starter en grommet.

TOEPASSING

Agrarische sector: druppelslangen waaronder de Revadrip en Streamline X ReGen (voorheen Revaslim)

KARAKTERISTIEKEN

- ✔ Schroef connectors voor Streamline X ReGen en tape slangen van derden
- ✔ Breed leverspectrum

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✔ Bij het aandraaien van de schroef connector let er op dat de druppelslang niet gedraaid wordt, anders kan zodoende de watertoevoer geblokkeerd worden.
- ✔ De draairichting van de wartel is linksom om deze vast te draaien en rechtsom om deze los te maken.
- ✔ Voor de grommet (6) adviseren we een speciale grommetboor met de juiste diameter te gebruiken.
- ✔ Voor de stick starter (5) kan een reguliere handpons 7-8 mm (45000-001400) gebruikt worden.
- ✔ Installatie van 16 mm tape slang:
Voor de layflat starter (3) adviseren wij een layflat driver 10 mm (A: 45000-003295) en een rode ponstang 14 mm (B: 45000-001540) te gebruiken.
- ✔ Installatie van 22 mm tape slang:
Voor de layflat starter (3) adviseren wij een layflat driver 12 mm (A: 45000-003265) en een blauwe ponstang 19 mm (C: 45000-001548) te gebruiken.
- ✔ **Let op:** Gebruik bij montage van PE slang geen zeeproducten

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur body	: zwart
Kleur wartel	: zwart of blauw
Materiaal	: PP (polypropyleen - huis en wartel) : EPDM (grommetrubber)
Max. druk	: 4 bar
Max. temp.	: -10 tot +45°C (bij afnemende max. druk)
Diameter tape	: 16/17 mm (wanddikte: 0,1 - 1,1 mm) : 22 mm
Aansluiting op	: 1. Schroefdraad 1/2" en 3/4", uitwendig BSPT* : 2. PE-slang d.m.v. barb pilaar voor PE 16 mm : 3. Flat hose d.m.v. layflat starter : 4. Layflat x 3/4" : 5. LDPE slang/buis d.m.v. stickstarter : 6. HDPE / PVC buis d.m.v. grommet

Gatdiameters per onderdeel:

Lay flat starter	: 14 - 19 mm
Stick starter	: 7 - 8 mm (alleen PE)
Grommet	: HDPE w.d. 2 - 3 mm : 15,5 mm (met grommetrubber) : HDPE w.d. 3 - 6 mm : 16 mm (met grommetrubber) : PVC w.d. 2 - 4 mm : 16 mm (met grommetrubber) : PVC w.d. 4 - 5,5 mm : 16,5 mm (met grommetrubber)

*De tape koppeling (1) is ook leverbaar als knie, T-stuk of slangverbinder, diameter 16 of 22 mm.
Zie voor verdere specificaties het prijsgedeelte.

