

FIP vlinderklep FE met asverlenging

FIP



Voor de nauwkeurige bediening van ondergrondse vlinderkleppen levert Netafim de FIP vlinderklep met geassembleerde, afgeschermdde verlengas. Hierdoor is geen mantelbuis meer noodzakelijk, en is een losse sleutel overbodig. Daarnaast wordt er zekerheid geboden over de stand van de klep.

Asverlenging met handbediening De FIP vlinderklep met verlengas is altijd snel, eenvoudig en accuraat handmatig te bedienen. Zo is er een positiemelding en kan de klep in veel tussenstanden vast gezet worden. De hendel van de as kan eenvoudig afgenomen worden. De FIP-vlinderkleppen met verlengde handbediening zijn niet geschikt voor automatische bediening.

De FIP vlinderklep met verlengas wordt compleet met flensset gemonteerd met een as van 0,5, 1,0, 1,5 of 2,0 meter lengte.

TOEPASSING

Bediening van ondergrondse vlinderkleppen

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Vier standaardlengtes
- ✓ Standindicator
- ✓ Compleet gemonteerd met flenssets
- ✓ Niet geschikt voor automatische bediening
- ✓ Aluminium/RVS as, PVC buitenhuis
- ✓ Vergrendeling met hendel

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	: 50-200 mm
Bediening	: handmatig met PVC verlengas met standindicator en hendel
Maximale temperatuur	: 0 - 60 °C (bij afnemende werkdruk)
Maximale werkdruk	: tot 10/16 bar (bij 20°C)
Materiaal	: PVC-U (behuizing) : PVC-U (klepblad/-as) : EPDM : aluminium t/m Ø 110 mm / RVS vanaf Ø 125 mm (as)
Aslengte	: 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 m