

TP kogelkraan handbediend



De TP-kogelkraan is een compacte handbediende kogelkraan met enkele of dubbele wartel. De kogelkraan kenmerkt zich door afsluiting met schroefdraad. Hierdoor is een nauwkeurige afstelling van de balzitting mogelijk. Bovendien is door een afsluiting met schroefdraad mogelijk om bij gesloten kogelkraan het aflatende deel te demonteren zonder dat de kogel uit de zitting schiet.

Diverse rubberringen omsluiten de kogel en as in het huis. De kogel zit opgesloten in PE-kogelzittingen met verstelbare opsluiting.

TOEPASSING

In diverse watertechnische installaties t.b.v. het afsluiten of handmatig doseren van water, meststoffen en licht agressieve chemische vloeistoffen.

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Enkele of dubbele wartel
- ✓ Lijm- of schroefdraadverbinding
- ✓ EPDM of FPM (Viton) pakking
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Blauwe hendel

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameters	: 16 tot 110 mm (lijmverbinding)
	: 3/8" tot 4" (schroefdraad)
Drukklasse	: PN10 t/m PN16
Materiaal	: PVC-U (behuizing)
	: PVC-U (kogel)
	: PE / PTFE (zitting)

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voorkom dat tijdens montagelijm of oplosmiddel in contact komt met de kogel of kogelzitting.
- ✓ Draadverbindingen dienen uitsluitend te worden gemonteerd met rechte draadverbindingen.
- ✓ Monteer de kogelkraan handvast, het gebruik van een tang is niet aan te raden.
- ✓ Voorkom waterslag in het leidingsysteem door de kraan niet te snel te sluiten of te openen.
- ✓ Deze afsluiter dient spanningsvrij gemonteerd te worden.