

# Terugslagklep Y-model met lijmmof VRUIV

FIP



De FIP VRUIV terugslagklep is een niet veerbelaste, demontabele klep met gewicht, in kleinere diameters. Deze klep kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden en kan ingezet worden bij mechanisch vervuild water in kleinere afvalwater installaties. De terugslagklep wordt standaard geleverd in EPDM uitvoering. FPM O-ringen sets zijn los verkrijgbaar. Bij juist gebruik geeft de VRUIV een langdurige, lekvrije verbinding.

## TOEPASSING

Pers- en zuigleidingen met regenwater, slootwater, drainwater, grove vervuiling en vloeibare meststofinstallaties

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Demontabel
- ✓ Grote doorgang
- ✓ Aanpasbaar naar FPM-versie
- ✓ Bestand tegen mechanische vervuiling

## TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	: Y-model met gewicht
Diameters	: 16 - 63 mm
Aansluiting	: lijm met wartel
Maximale werkdruk	: 16 bar
Materiaal	: PVC (behuizing) : EPDM / FPM (afdichtingen)
Maximale temperatuur	: 45°C (bij afnemende maximale werkdruk)

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Spanningsvrij monteren, d.m.v. het gebruik van beugels.
- ✓ Bij montage dient de pijl in acht genomen te worden voor de juiste stromingsrichting.
- ✓ De klep mag in verticale en horizontale positie worden gemonteerd, gewicht moet altijd omhoog gericht zijn

## Maatvoering en Kv-waarden

Diameter (mm)	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	Gewicht (gram)	Kv-waarde (l/min)
16	10	125	72	55	14	107	135	218	47
20	15	125	72	55	16	103	135	226	110
25	20	145	84	66	19	120	158	388	205
32	25	165	95	75	22	132	176	606	375
40	32	190	111	87	26	155	207	923	560
50	40	210	120	100	31	181	243	1335	835
63	50	240	139	120	38,2	221	298	2313	1300

