

Ophanghaken



Netafim biedt verschillende ophanghaken ter ondersteuning van spandraad en diverse leidingen waaronder de regenleiding, hoofdleiding en semileiding.

REGENLEIDINGHAKEN

- ✓ Gegalvaniseerde draad Ø 2,8 mm
- ✓ Standaard voor buis diameter 32 mm (t.b.v. 25 en 40 mm op aanvraag)
- ✓ Tevens leverbaar voor ophanging aan een 51 mm verwarmingsbuis
- ✓ Montage afstand bij beregeningsbuis elke +/- 75 cm
- ✓ Levering per 100 stuks
- ✓ Ook te leveren als verwarmingshaak (2 modellen)

(DUBBELE) DRAADVERLAGINGSHAKEN

- ✓ Draadverlagingshaken worden op maat gemaakt van gegalvaniseerd draad Ø 2,8 mm of Ø 4,0 mm
- ✓ Bij bestelling dient de breedte van de ligger, de lengte van de haak (bovenkant spant/onderkant leiding) en de diameter van de buis (in mm) opgegeven te worden. Dit kan het beste worden weergegeven in een schets

J-SPANTHAAK

- ✓ Toepassing voor het ophangen van PVC-(hoofd)leidingen van 63 tot 125 mm
- ✓ Geproduceerd op maat uit gegalvaniseerd bandijzer 25 x 3 mm

DUBBELE J-SPANTHAAK

- ✓ Dubbele haak voor hoofd- en semi-leiding, zodat aan beide zijden van het spant een leiding kan worden opgehangen
- ✓ Geproduceerd van gegalvaniseerd bandijzer met verschillende diktes en breedtes afhankelijk van de buisdiameter
- ✓ Toepassing voor het ophangen van (semi)leidingen van 40 tot 63 mm

