

# Swing Joint

## Tavlit / Hunter

De swing Joint wordt toegepast om een pop-up sproeier op eenvoudige wijze gelijk te plaatsen met het maaiveld en zijn daarmee uitermate geschikt om hoogteverschillen tussen maaiveld en diepte van het leidingwerk te compenseren. De Swing Joint is in verschillende uitvoeringen leverbaar.

### TOEPASSING

Tuin- en parkberegening

### TECHNISCHE GEGEVENS

	Tavlit	Hunter
Max. druk	: 4 bar	: 10 bar
Materiaal	: PP	: PP
Scharnieren	: 4 st.	: 2 st.
Aansluiting	: ½" / ¾" BSPT	: ½" / ¾" BSPT uitw.
Lengte	: 150 mm	: 300 mm
Doorlaat	: ½" 13 mm	: ½" en ¾" 12,5 mm
Combinatie met	: self-seal en swiffel fittingen	: nvt

# Beschermboxen

Beschermboxen worden toegepast om ondergrondse producten, waaronder afsluiters, flushing valves, air/vacuum breaker valves e.d. op een degelijke wijze op te bergen in het maaiveld en te beschermen tegen externe invloeden.

### TOEPASSING

Tuin- en parkberegening

### KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Leverbaar in 4 uitvoeringen: Mini, Large, Standaard en Jumbo
- ✓ Uitgevoerd met een groene deksel (deels afsluitbaar)
- ✓ Mogelijkheid om twee boxen aan elkaar te verbinden en de hoogte te verdubbelen



### TECHNISCHE GEGEVENS

Uitvoering	Afmetingen* (mm)			Maximaal draagvermogen (kg)	Gewicht (kg)
	Onderzijde	Bovenzijde	Hoogte		
Mini	200	160	230	250	0,49
Large	320	225	250	450	1,23
Standaard	380x496	273x405	300	700	3,66
Jumbo	500x640	370x520	300	1000	7,18

\* De weergegeven maatvoering is van de uitwendige kant van de beschermbox.

Let op: in het verleden zijn beschermboxen geleverd met een afwijkende maatvoering.