

# GEKA koppelingen



Messing en kunststof GEKA koppelingen vormen een snelle, solide en lekdichte manier om twee slangen aan elkaar te bevestigen voor de doorvoer van water. GEKA koppelingen zijn slangkoppelingen met een inwendige nokafstand van 40 mm voor alle maten en uitvoeringen. Alle verschillende typen Geka koppelingen passen op elkaar. Ze kunnen gebruikt worden met verschillende slangen waaronder Tricoflex, Torsino en Tricoclair.

## TOEPASSING

(vuil)water transport voor diverse landbouw en tuinbouw toepassingen

## KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Messing of polyamide materiaal
- ✓ Koppelingen tot 50 mm
- ✓ Eenvoudige en lekdichte manier van koppelen zonder gereedschap
- ✓ 4 typen: slangtule, binnendraad, buitendraad en blind

## TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale temperatuur:	90 °C
Maximale druk	: 16 bar (messing)
	: 15 bar (polyamide)
Maatvoering messing	: 3/8" tot 1 1/2" (met slangtule)
	: 1/2" tot 1 1/2" (binnendraad)
	: 1/2" tot 1 1/2" (buitendraad)
Maatvoering kunststof:	: 1/2" tot 1 1/4" (met slangtule)
	: 1/2" tot 1 1/2" (binnendraad)
	: 1/2" tot 1 1/2" (buitendraad)
Nokafstand	: 40 mm
Materiaal	: messing of polyamide (behuizing)
	: NBR (dichting)

## INSTALLATIE & ONDERHOUD

Voor het koppelen van GEKA koppelingen is geen gereedschap nodig. De koppelingen worden handmatig tegen elkaar gezet, licht aangedrukt, gedraaid en de koppelingen zitten vast. Het ontkoppelen werkt exact op dezelfde manier.