

Terugslagklep messing

York



De York messing terugslagklep is een oude, vertrouwde speler in het veld. Deze robuuste klep is uitgerust met schroefdraad. De klep is uitsluitend toepasbaar in schoonwaterinstallaties en is niet bestand tegen meststoffen, mechanische- of chemische vervuiling. De messing terugslagklep is verkrijgbaar als tussenklep en als voetklep met RVS korf.

TOEPASSING

- ✓ Schoonwaterinstallaties met o.a. regenwater en bronwater

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Robuuste vormgeving

Maatvoering en Kv-waarden

DN (mm)	G (")	L (mm)	H (mm)	Kv-waarde (m ³ /u)
15	½"	10,3	47	4,5
20	¾"	11,5	50,4	8
25	1"	12,9	52,7	12
32	¼"	14,5	65,5	22
40	½"	13,9	68,3	29
50	2"	14,1	77	51
65	2½"	25,3	101	70
80	3"	23,1	103	99
100	4"	25	113	158

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameters	: ¾" - 4"
Aansluiting	: BSPT
Montage	: vrij inzetbaar
Maximale werkdruk	: 10 bar (¾" - 1") : 8 bar (1¼" - 2") : 6 bar (2½" - 4")
Materiaal	: messing (behuizing)
Maximale temperatuur	: 45 °C

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ De klep kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

Onderdelenlijst

Nr	Omschrijving	Materiaal
1	Body	messing
2	Pin	polymeer
3	Spring	RVS 302
4	Washer	NBR
5	Plate	polymeer
6	End adapter	messing

